



LED3*ARCOS 150

Projecteur LED architectural pour applications extérieures
Architectural LED floodlight for outdoor applications.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Puissance Power	120 ~ 150 W
Source Source	25 LED CREE/OSRAM
Flux sortant Delivered flux	6000 ~ 9600 lm
IRC CRI	85+ (90+ en option) 85+ (90+ in option)
Ellipses de MacAdam MacAdam step	3
Durée de vie Lifetime	50 000h - L80B10 - Ta 25°C
Poids Weight	9 Kg



CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Corps en aluminium moulé sous pression peint au fluorocarbure, couvercle en verre trempé, optiques en polycarbonate.

Fluorocarbon painted die-cast aluminum body, tempered glass cover, polycarbonate optical lenses.

LIMITES DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE LIMITS

Température ambiante de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Ambient operating temperature	from -4°F to +122°F

FINITIONS FINISH COLORS


RAL9023 comme couleur standard, autres couleurs RAL sur demande.
RAL9023 as standard colour, other RAL colours on request.



LED3*ARCOS 150

OPTIONS OPTIONS

IRC 90+ sur demande
CRI 90+ on request



Accessoire anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel
Anti-glare accessory for improved visual comfort

A1
Nid d'abeille
Honeycomb



Accessoire de montage
Mounting accessory

A4
Support en U
U-Bracket



Accessoire de montage pour mât de Ø48mm
Mounting accessory for Ø48mm poles

A5
Adaptateur pour mât
Pole adapter












Accessoire de montage pour mât de Ø114mm
Mounting accessory for Ø114mm poles

A6
Pince
Clamp

LED3*ARCOS 150

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Références References	Flux sortant Delivered flux	Puissance Power	Alimentation Power supply	Gestion en option Optional management
LAC150.D1	6000 lm	120 W	  	DALI, 0-10V
LAC150.D3	9600 lm	120 W	  	DALI, 0-10V
LAC150.D4	6750 lm	150 W	  	RDM

INFORMATION DE COMMANDE ORDERING INFORMATION

LAC150.D3 - **30K** - **45** + **A6**

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
LAC150.D1	27K 2700K	2.5 2,5°	A1 Nid d'abeille Honeycomb
	30K 3000K		A4 Support en U U-bracket
	40K 4000K		A5 Adaptateur pour mât Pole adapter
	50K 5000K		A6 Adaptateur pour mât Pole clamp

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
LAC150.D3	27K 2700K	6 6°	A1 Nid d'abeille Honeycomb
	30K 3000K	12 12°	A4 Support en U U-bracket
	40K 4000K	20 20°	A5 Adaptateur pour mât Pole adapter
	50K 5000K	30 30°	A6 Adaptateur pour mât Pole clamp
		45 45°	
		60 60°	
		5X20 5°X20°	
		10X70 10°X70°	

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
LAC150.D4	RGB30K RGB+3000K	9 9°	A1 Nid d'abeille Honeycomb
		15 15°	A4 Support en U U-bracket
	20 20°	A5 Adaptateur pour mât Pole adapter	
	30 30°	A6 Adaptateur pour mât Pole clamp	
	45 45°		
	15X60 15°X60°		