

LED3*ARCOS 30

Projecteur LED architectural pour applications extérieures
Architectural LED floodlight for outdoor applications.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Puissance Power	30 W
Source Source	6 LED CREE/OSRAM
Flux sortant Delivered flux	1350 ~ 2400 lm
IRC CRI	85+ (90+ en option) 85+ (90+ in option)
Ellipses de MacAdam MacAdam step	3
Durée de vie Lifetime	50 000h - L80B10 - Ta 25°C
Poids Weight	2,8 Kg



CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Corps en aluminium moulé sous pression peint au fluorocarbure, couvercle en verre trempé, optiques en polycarbonate.

Fluorocarbon painted die-cast aluminum body, tempered glass cover, polycarbonate optical lenses.

LIMITES DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE LIMITS

Température ambiante de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Ambient operating temperature	from -4°F to +122°F

FINITIONS FINISH COLORS


RAL9023 comme couleur standard, autres couleurs RAL sur demande.
RAL9023 as standard colour, other RAL colours on request.

LED3*ARCOS 30

OPTIONS OPTIONS

IRC 90+ sur demande

CRI 90+ on request



Accessoire anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel
Anti-glare accessory for improved visual comfort

A1
Nid d'abeille
Honeycomb



Accessoire de montage
Mounting accessory

A3
Piquet
Stake



Accessoire de montage
Mounting accessory

A4
Support en U
U-Bracket



Accessoire de montage pour mât de Ø48mm
Mounting accessory for Ø48mm poles

A5
Adaptateur pour mât
Pole adapter



Accessoire de montage pour mât de Ø114mm
Mounting accessory for Ø114mm poles

A6
Pince
Clamp



Accessoire de montage pour mât de Ø67~325mm
Mounting accessory for Ø67~325mm poles

A7
Plaque
Plate












Accessoire de montage pour les arbres de Ø168~268mm
Mounting accessory for Ø168~268mm trees

A8
Sangle
Strap

LED3*ARCOS 30

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Références References	Flux sortant Delivered flux	Puissance Power	Alimentation Power supply	Gestion en option Optional management
LAC30.D1	1500 lm	30 W	  	DALI, 0-10V
LAC30.D3	2400 lm	30 W	  	DALI, 0-10V
LAC30.D4	1350 lm	30 W	  	RDM

INFORMATION DE COMMANDE ORDERING INFORMATION

LAC30.D3 - **30K** - **30** + **A3**

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
LAC30.D1	27K 2700K	2.5 2,5°	A1 Nid d'abeille Honeycomb
	30K 3000K		A3 Piquet Stake
	40K 4000K		A4 Support en U U-bracket
	50K 5000K		A5 Adaptateur pour mât Pole adapter A6 Adaptateur pour mât Pole clamp A7 Plaque pour mât Pole plate A8 Sangle Strap

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
LAC30.D3	27K 2700K	6 6°	A1 Nid d'abeille Honeycomb
	30K 3000K	12 12°	A3 Piquet Stake
	40K 4000K	20 20°	A4 Support en U U-bracket
	50K 5000K	30 30°	A5 Adaptateur pour mât Pole adapter
		45 45°	A6 Adaptateur pour mât Pole clamp
		60 60°	A7 Plaque pour mât Pole plate
		5X20 5°X20°	A8 Sangle Strap
	10X70 10°X70°		

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
LAC30.D4	RGB30K RGB+3000K	9 9°	A1 Nid d'abeille Honeycomb
		15 15°	A3 Piquet Stake
	RGB40K RGB+4000K	20 20°	A4 Support en U U-bracket
		30 30°	A5 Adaptateur pour mât Pole adapter
		45 45°	A6 Adaptateur pour mât Pole clamp
		15X60 15°X60°	A7 Plaque pour mât Pole plate A8 Sangle Strap