



## LED3\*ARCOS 360

Projecteur LED architectural pour applications extérieures  
Architectural LED floodlight for outdoor applications.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Puissance Power	320 ~ 360 W
Source Source	36 LED CREE/OSRAM
Flux sortant Delivered flux	10500 ~ 19200 lm
IRC CRI	85+ (90+ en option) 85+ (90+ in option)
Ellipses de MacAdam MacAdam step	3
Durée de vie Lifetime	50 000h - L80B10 - Ta 25°C
Poids Weight	15 Kg



### CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Corps en aluminium moulé sous pression peint au fluorocarbure, couvercle en verre trempé, optiques en polycarbonate.

Fluorocarbon painted die-cast aluminum body, tempered glass cover, polycarbonate optical lenses.

### LIMITES DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE LIMITS

Température ambiante de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Ambient operating temperature	from -4°F to +122°F

### FINITIONS FINISH COLORS

RAL9023 comme couleur standard, autres couleurs RAL sur demande.  
RAL9023 as standard colour, other RAL colours on request.




## OPTIONS OPTIONS

---

IRC 90+ sur demande

CRI 90+ on request

---



Accessoire anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel  
Anti-glare accessory for improved visual comfort

**A1**  
Nid d'abeille  
Honeycomb

---












Accessoire de montage  
Mounting accessory

**A4**  
Support en U  
U-Bracket

---

# LED3\*ARCOS 360

## CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Références References	Flux sortant Delivered flux	Puissance Power	Alimentation Power supply	Gestion en option Optional management
<b>LAC360.D1</b>	16000 lm	320 W	  	DALI, 0-10V
<b>LAC360.D3</b>	28800 lm	360 W	  	DALI, 0-10V
<b>LAC360.D4</b>	16200 lm	360 W	  	RDM

## INFORMATION DE COMMANDE ORDERING INFORMATION

**LAC360.D3** - **30K** - **45** + **A4**

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
<b>LAC360.D1</b>	<b>27K</b> 2700K	<b>2</b> 2°	<b>A1</b> Nid d'abeille Honeycomb
	<b>30K</b> 3000K		<b>A4</b> Support en U U-bracket
	<b>40K</b> 4000K		
	<b>50K</b> 5000K		

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory	
<b>LAC360.D3</b>	<b>27K</b> 2700K	<b>4.5</b> 4,5°	<b>A1</b> Nid d'abeille Honeycomb	
	<b>30K</b> 3000K	<b>8</b> 8°	<b>A4</b> Support en U U-bracket	
	<b>40K</b> 4000K	<b>12</b> 12°		
	<b>50K</b> 5000K	<b>20</b> 20°		
		<b>30</b> 30°		
		<b>45</b> 45°		
		<b>60</b> 60°		
		<b>5X20</b> 5°X20°		
		<b>10X70</b> 10°X70°		

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
<b>LAC360.D4</b>	<b>RGB30K</b> RGB+3000K	<b>8</b> 8°	<b>A1</b> Nid d'abeille Honeycomb
	<b>RGB40K</b> RGB+4000K	<b>15</b> 15°	<b>A4</b> Support en U U-bracket
		<b>20</b> 20°	
		<b>30</b> 30°	
		<b>45</b> 45°	
		<b>15X60</b> 15°X60°	