



**GARANTIE 5 ANS**  
5 YEARS WARRANTY

CARACTÉRISTIQUES		TECHNICAL DATA	
Sortie	24 Vdc ± 3% - 6,25A - 150W	Output	24 Vdc ± 3% - 6.25A - 150W
Entrée	90~264 Vac - 47 Hz~63 Hz	Input	90~264 Vac - 47 Hz~63 Hz
Gradation	DALI DT6	Dimming	DALIT DT6
Facteur de puissance	PF≥0,95 à pleine charge	Power factor	PF≥0.95 at full load
Efficacité	88%	Efficiency	88%
Courant d'appel	50 A	Inrush current	50A
Câblage en sortie	H05RN-F 2 x 1mm <sup>2</sup> (30 cm)	Output cable	H05RN-F 2 x 1mm <sup>2</sup> (30 cm)
Câblage en entrée	H05RN-F 3G 1mm <sup>2</sup> (30 cm)	Input cable	H05RN-F 3G 1mm <sup>2</sup> (30 cm)
Corps	Aluminium	Housing	Aluminium
Ta	-25°C ~ +50°C	Ta	-25°C ~ +50°C
Charge suivant le tpe de disjoncteur 16A	3 unités (disjoncteur de type B) / 68 unités (disjoncteur de type C) à 230VAC	MAX. No. of PSUs on 16A	3 units (circuit breaker of type B) / 6 units (circuit breaker of type C) at 230VAC
Protections	à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire	Protections	Self-resetting protection against over temperatures, against open circuit and against output short circuits.

