

LDALI-PS-DIN

ALIMENTATION BUS DALI



IMPORTANT : LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie	Nombre de sorties	1
	Tension	16VDC
	Courant	250mA max.
Entrée	Plage de tension	100-240VAC
	Gamme de fréquences	50 / 60Hz

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Le produit doit être installé et entretenu par une personne qualifiée.
- Eviter l'exposition au soleil et à la pluie. En cas d'installation à l'extérieur, veillez à ce que l'appareil soit installé dans un boîtier étanche.
- Veillez à toujours installer cet appareil dans un endroit sec, bien ventilé afin d'éviter toute surchauffe.
- Veuillez vérifier que la tension de sortie de tout bloc d'alimentation LED utilisé est conforme à la tension de fonctionnement du produit.
- Ne jamais brancher de câbles lorsque l'appareil est sous tension et toujours s'assurer que les connexions sont correctes afin d'éviter les courts-circuits avant d'allumer l'appareil.
- Veillez à ce que le câble soit bien fixé dans le connecteur.

GARANTIE DE 5 ANS

La garantie est une réparation ou un remplacement gratuit et couvre uniquement les défauts de fabrication. Conitions sur <https://led3.com/conditions-generales-de-vente/>

Pour les défauts au-delà de la garantie de 3 ans, nous nous réservons le droit de facturer le temps de main-d'œuvre et les pièces de rechange.

GARANTIE LIMITÉE

Tout défaut causé par une mauvaise utilisation non conforme aux règles de l'art.

Tout dommage causé par le retrait non autorisé, l'entretien, la modification, la connexion incorrecte et le remplacement des puces.

Tout dommage dû au transport, aux vibrations, etc. après l'achat.

Tout dommage causé par une catastrophe naturelle, un incendie, la foudre, la pollution et une tension anormale.

Tout dommage causé par une négligence, un stockage inapproprié à des températures et une humidité élevées ou à proximité de produits chimiques corrosifs.

CABLAGE

