



Perçage : 37x37
Cut out : 1.46x1.46

Unité : mm
Unit : inch



Références <i>References</i>	Couleur <i>Color</i>	Flux lumineux <i>Luminous flux</i>	OP	Optique <i>Beam angle</i>	Puissance <i>Consumption</i>	Alimentation <i>Power</i>
LKN.2-27K	2700 K	130 lm	15	15°	1 x 2 W	700 mA 12 V
LKN.2-30K	3000 K	140 lm	30	30°		
LKN.2-40K	4000 K	150 lm	45	45°		

1 x LED OSRAM SMD3030 - IRC > 90
1 x LED OSRAM SMD3030 - CRI > 90

50 000 heures - L80 B10 à Ta = 25°C
50 000 hours - L80 B10 at Ta = 25°C

Aluminium anodisé naturel
Aluminium anodized

Convertisseur déporté 220-240 VAC inclus
Included deported driver 220-240 VAC

50 cm de câble inclus
50 cm cable included

-20°C ~ +45°C
-20°C ~ +45°C

Convection naturelle
Natural Convection

FINITION FINISH

Blanc
White

Noir
Black

Finition sur demande à partir de 50 pièces
Special finish on request starting from 50pcs

OPTIONS OPTIONS

Longueur de câble sur demande
Cable length on request

Autres couleurs de LED et IRC > 95 sur demande
Other LED colors and CRI > 95 on request

Collimateurs personnalisables
Reflective screen customizable

Gestion DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radiofréquence, Triac, Push Dim
DALI, DMX control 0-10V, KNX, Radio Frequency, Triac, Push Dim control

