

LED3*KUBE 60

Projecteur LED architectural pour applications extérieures
Architectural LED floodlight for outdoor applications.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Puissance Power	45 ~ 60 W
Source Source	9 LED CREE/OSRAM
Flux sortant Delivered flux	2200 ~ 3600 lm
IRC CRI	85+ (90+ en option) 85+ (90+ in option)
Ellipses de MacAdam MacAdam step	3
Durée de vie Lifetime	50 000h - L80B10 - Ta 25°C
Poids Weight	3,6 Kg



CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Corps en aluminium moulé sous pression peint au fluorocarbure, couvercle en verre trempé, optiques en polycarbonate.

Fluorocarbon painted die-cast aluminum body, tempered glass cover, polycarbonate optical lenses.

LIMITES DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE LIMITS

Température ambiante de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Ambient operating temperature	from -4°F to +122°F


FINITIONS FINISH COLORS

RAL9023 comme couleur standard, autres couleurs RAL sur demande.
RAL9023 as standard colour, other RAL colours on request.

OPTIONS OPTIONS


IRC 90+ sur demande

CRI 90+ on request



Accessoire anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel
Anti-glare accessory for improved visual comfort

A1
Nid d'abeille
Honeycomb



Accessoire anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel
Anti-glare accessory for improved visual comfort

A2
Visière
Visor



Accessoire de montage
Mounting accessory

A3
Piquet
Stake



Accessoire de montage
Mounting accessory

A4
Support en U
U-Bracket



Accessoire de montage pour mât de Ø48mm
Mounting accessory for Ø48mm poles

A5
Adaptateur pour mât
Pole adapter



Accessoire de montage pour mât de Ø114mm
Mounting accessory for Ø114mm poles

A6
Pince
Clamp



Accessoire de montage pour mât de Ø67~325mm
Mounting accessory for Ø67~325mm poles










A7
Plaque
Plate



Accessoire de montage pour les arbres de Ø168~268mm
Mounting accessory for Ø168~268mm trees

A8
Sangle
Strap

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Références References	Flux sortant Delivered flux	Puissance Power	Alimentation Power supply	Gestion en option Optional management
LKB60.D1	2200 lm	45 W	  	DALI, 0-10V
LKB60.D3	3600 lm	45 W	  	DALI, 0-10V
LKB60.D4	2700 lm	60 W	  	RDM

INFORMATION DE COMMANDE ORDERING INFORMATION

LKB60.D3 - **40K** - **10X70** + **A1**

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
LKB60.D1	27K 2700K	2 2°	A1 Nid d'abeille Honeycomb
	30K 3000K		A2 Visière Visor
	40K 4000K		A3 Piquet Stake
	50K 5000K		A4 Support en U U-bracket
			A5 Adaptateur pour mât Pole adapter
			A6 Adaptateur pour mât Pole clamp
			A7 Plaque pour mât Pole plate
			A8 Sangle Strap

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
LKB60.D3	27K 2700K	4.5 4,5°	A1 Nid d'abeille Honeycomb
	30K 3000K	8 8°	A2 Visière Visor
	40K 4000K	12 12°	A3 Piquet Stake
	50K 5000K	20 20°	A4 Support en U U-bracket
		30 30°	A5 Adaptateur pour mât Pole adapter
		45 45°	A6 Adaptateur pour mât Pole clamp
		60 60°	A7 Plaque pour mât Pole plate
		5X20 5°X20°	A8 Sangle Strap
		10X70 10°X70°	

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
LKB60.D4	RGB30K RGB+3000K	8 8°	A1 Nid d'abeille Honeycomb
	RGB40K RGB+4000K	15 15°	A2 Visière Visor
		20 20°	A3 Piquet Stake
		30 30°	A4 Support en U U-bracket
		15X60 15°X60°	A5 Adaptateur pour mât Pole adapter
			A6 Adaptateur pour mât Pole clamp
		A7 Plaque pour mât Pole plate	
		A8 Sangle Strap	