




## LED3\*LINE AS24X26 OPTIC

Ligne lumineuse LED sur mesure faible UGR.  
 Pose en applique, suspendue ou sous T-Bar.  
 Customized LED light line with low UGR.  
 Surface-mounted, pendant or T-Bar installation..

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Puissance Power	13 W/m ~ 26 W/m
Flux source Initial flux	2200 lm/m ~ 4400 lm/m
IRC CRI	85+ (90 en option) 85+ (90 in option)
Ellipses de MacAdam MacAdam step	3
Durée de vie Lifetime	72 000h - L70B20 - Ta 25°C
Alimentation Power supply	Déportée non incluse Remote not included
Garantie Warranty	5 ans 5 years



### CONSTRUCTION CONSTRUCTION


Corps en aluminium moulé sous pression, optique LEDiL.  
 Die-cast aluminum body, LEDiL optics.

### LIMITES DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE LIMITS


Température ambiante de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Ambient operating temperature	from -4°F to +122°F

### FINITIONS FINISH COLORS

Aluminium anodisé en standard. Teinte RAL à partir de 20 m  
 Anodized aluminum as standard. RAL color from 20m









Longueur sur mesure de 20 à 300 cm  
 Custom lengths from 20 to 300cm



# LED3\*LINE AS24X26 OPTIC

## OPTIONS OPTIONS

Gestion DALI, DMX, 0-10V, KNX, radiofréquence, push dim  
DALI, DMX control 0-10V, KNX, radio frequency, push dim control

	Grille anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel Anti-glare accessory for improved visual comfort	<b>BR</b> Noire Black
	Grille anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel Anti-glare accessory for improved visual comfort	<b>WR</b> Blanche White
	Grille anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel Anti-glare accessory for improved visual comfort	<b>SR</b> Chrome Chrome
	Accessoire de suspension Suspension accessorie	<b>AS24X26-PEND2</b> Filin de suspension de 2m 2m suspension rope
	Accessoire de montage en applique Surface-mounting accessory	<b>AS24X26-PEND2</b> Clip Clip
	Accessoire de montage sous de T-Bar T-Bar mounting accessory	<b>AS24X26-TBAR-CLIP</b> Clip pour T-Bar T-Bar Clip

# LED3\*LINE AS24X26 OPTIC

## CARACTÉRISTIQUES FEATURES

	LLAS24X260.100	LLAS24X260.150	LLAS24X260.27
<b>285 mm</b>	3,6 W - 612 lm	5,4 W - 918 lm	7,2 W - 1224 lm
<b>565 mm</b>	7,2 W - 1224 lm	10,8 W - 1836 lm	14,4 W - 2448 lm
<b>845 mm</b>	10,8 W - 1836 lm	16,2 W - 2754 lm	21,6 W - 3672 lm
<b>1125 mm</b>	14,4 W - 2448 lm	21,6 W - 3672 lm	28,8 W - 4896 lm
<b>1405 mm</b>	18 W - 3060 lm	27 W - 4590 lm	36 W - 6120 lm
<b>1685 mm</b>	21,6 W - 3672 lm	32,4 W - 5508 lm	43,2 W - 7344 lm
<b>1965 mm</b>	25,2 W - 4284 lm	37,8 W - 6426 lm	50,4 W - 8568 lm

Autre puissance et flux lumineux à la demande  
Other power and luminous flux on request

## INFORMATION DE COMMANDE ORDERING INFORMATION

**LLAS24X26.20** - **30K** - **30** - **1125** - **B**

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Longueur Length	Finitions Finish
<b>LLAS24X260.13</b>	<b>30K</b> 3000K	<b>30</b> 30°	<b>285</b> 285 mm	Aluminium anodisé Natural
<b>LLAS24X260.20</b>	<b>40K</b> 4000K	<b>55</b> 55°	<b>566</b> 565 mm	<b>B</b> Noir (RAL 9005) Black
<b>LLAS24X260.27</b>		<b>65</b> 65°	<b>845</b> 845 mm	
			<b>1125</b> 1125 mm	
			<b>1405</b> 1405 mm	
			<b>1685</b> 1685 mm	
			<b>1965</b> 1965 mm	