




## LED3\*LINE A13X7

Profil pour corniche ou intégration dans le mobilier. Pose en applique ou encastrée.  
Profile for cornice or furniture integration. Surface-mounted or recessed installation.



2:1  
Echelle Scale



LRE-A13X7-ENDCAPS

LRE-A12X7-CLIP

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Dissipation	18 W/m maximum
Heat dissipation	5,18 W/ft maximum
Diffusion homogène	à partir de 240 LED/M
Uniform distribution	from 73 LED/ft



### CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Corps en aluminium (6063-T5) moulé sous pression, couvercle en polycarbonate.  
Die-cast aluminum (6063-T5) body, polycarbonate cover.

### OPTIONS OPTIONS

Aluminium anodisé en standard. Teinte RAL à partir de 100 m  
Anodized aluminum as standard. RAL color from 328ft

Source lumineuse LED jusqu'à 4000 lm/m  
LED Light source up to 1220 lm/ft

Longueur de 2500 mm à partir de 30 pièces

8.20 feet version available for quantities from 30pcs

Coupe, montage sur mesure : nous consulter

Assembly, custom size: consult us

Références References	Caractéristiques Features	Transmittance Transmittance
LRE-A13X7-2-DPC	Capot diffusant Opal matte cover	65%