

LED3*SERA 10

Projecteur LED architectural pour applications extérieures
Architectural LED floodlight for outdoor applications.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Puissance Power	10 W
Source Source	1 LED CREE/OSRAM
Flux sortant Delivered flux	450 ~ 800 lm
IRC CRI	85+ (90+ en option) 85+ (90+ in option)
Ellipses de MacAdam MacAdam step	3
Durée de vie Lifetime	50 000h - L80B10 - Ta 25°C
Poids Weight	1,2 Kg



CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Corps en aluminium moulé sous pression peint au fluorocarbure, couvercle en verre trempé, optiques en polycarbonate.

Fluorocarbon painted die-cast aluminum body, tempered glass cover, polycarbonate optical lenses.

LIMITES DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE LIMITS


Température ambiante de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Ambient operating temperature	from -4°F to +122°F

FINITIONS FINISH COLORS

RAL9023 comme couleur standard, autres couleurs RAL sur demande.
RAL9023 as standard colour, other RAL colours on request.

OPTIONS OPTIONS

IRC 90+ sur demande
CRI 90+ on request



Accessoire anti-éblouissement pour un meilleur confort visuel
Anti-glare accessory for improved visual comfort

A1
Nid d'abeille
Honeycomb



Accessoire de montage
Mounting accessory

A3
Piquet
Stake



Accessoire de montage
Mounting accessory










A4
Support en U
U-Bracket



Accessoire de montage pour mât de Ø67~325mm
Mounting accessory for Ø67~325mm poles

A7
Plaque
Plate

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Références References	Flux sortant Delivered flux	Puissance Power	Alimentation Power supply	Gestion en option Optional management
LSR10.D1	500 lm	10 W	  	-
LSR10.D3	800 lm	10 W	  	-
LSR10.D4	450 lm	10 W	  	RDM

INFORMATION DE COMMANDE ORDERING INFORMATION

LSR10.D4 - **RGB40K** - **10X45** + **A2**

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
LSR10.D1	27K 2700K	2.5 2,5°	A1 Nid d'abeille Honeycomb
	30K 3000K		A2 Visière Visor
	40K 4000K		A3 Piquet Stake
	50K 5000K		

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory	
LSR10.D3	27K 2700K	8 8°	A1 Nid d'abeille Honeycomb	
	30K 3000K	12 12°	A2 Visière Visor	
	40K 4000K	20 20°	A3 Piquet Stake	
	50K 5000K	30 30°		
		45 45°		
		60 60°		
		10X45 10°X45°		

Code produit Product code	Couleur de lumière Light color	Optique Beam angle	Accessoire Accessory
LSR10.D4	RGB30K 3000K	8 8°	A1 Nid d'abeille Honeycomb
	RGB40K 4000K	25 25°	A2 Visière Visor
		10X45 10°X45°	A3 Piquet Stake